

# ABLUFTHAUBEN

## UMLUFTHAUBEN

### SERIE AH UND UH

PASSEND FÜR ALLE SIEDEBACK-  
GERÄTE UND ANLAGEN



Modell AH-10



#### HÖCHSTE BRANDSCHUTZ- SICHERHEIT

Alle verwendeten Flammenschutzfilter sind auf Flammdurchschlag geprüft und entsprechen somit der Bauart A gem. DIN 18869-5. Ausschließlich dieser Typ ist für den Einsatz über thermischen Geräten wie Fritteusen zugelassen. Auf Wunsch können alle Hauben zusätzlich mit einer ortsfesten und selbstauslösenden Fettbrand-Löschanlage ausgestattet werden. Diese sind bei Siedebackanlagen mit einer Fettfüllmenge von mehr als 50 Litern gesetzlich vorgeschrieben.

#### HOCHWERTIGE TECHNIK – BESTE VERARBEITUNG

Alle Hauben können mit einem leistungsstarken Gebläse und stufenloser Drehzahlverstellung ausgestattet werden. Die Flammenschutzfilter sind leicht zu entnehmen und zu reinigen. Die Hauben enthalten des Weiteren Fettauffang- und Fettablassvorrichtung und sind mit indirekter Beleuchtung ausgestattet.



#### FLEXIBLER EINSATZ VON UMLUFTHAUBEN

Durch Standard-Umlufthauben sind keine Abluftrohrleitungen mehr erforderlich. Es kann Heizenergie eingespart werden, da die Heizwärme voll im Raum erhalten bleibt, zudem gibt es keine Geruchsbelästigung mehr in der Umgebung. Es ist ein flexibler Einsatz an unterschiedlichen Standorten möglich, am besten mit fahrbarem Ständer. Durch eine Kombination von Kohleaktivfiltern und Vliesfiltern werden die Fettgerüche optimal absorbiert.



#### SONDERHAUBEN NACH IHREN WÜNSCHEN

Wir fertigen Ablufthauben, wie Wandhauben, Deckenhauben und Aufsatzhauben nach ihren speziellen Wünschen. Wir liefern auch Hauben für Schaubacköfen.



## AUSFÜHRUNGEN

Standard-Ablufthauben  
Typ AH

Standard Umlufthauben  
Typ UH

Sonderhauben  
(Wandhauben,  
Deckenhauben,  
Aufsatzhauben)

## AUSSTATTUNG

Die Hauben, komplett aus Edelstahl,  
sind mit Abluftstutzen zum Anschluss  
an Abluftrohre ausgestattet.

Die Hauben, komplett aus Edelstahl,  
sind mit zusätzlichen Aktivkohle- und  
Vliesfiltern ausgestattet.

Hauben ohne Gebläse (Einbau i.d.R. in  
den Abluftkanal). Auf Wunsch  
Installation von Beleuchtung und  
Regler.

## ZUBEHÖR gegen Aufpreis

Flammschutzfilter Bauart A in  
allen gängigen Abmessungen,  
ortsfeste und selbsttätig  
auslösende Feuerlöschanlagen,  
mobile Haubenständer und  
Abluftrohre

Gebläse (einseitig oder  
doppelseitig saugend), Regler  
und Installationsmaterial wie  
Lüftungsrohr, Rohrbogen,  
Übergangsstück, Regenhut,  
Außenwand-Jalousie etc.

### TECHNISCHE DATEN: AH-05 AH-10 AH-20 AH-25 AH-30 AH-35 UH-05 UH-10 UH-20

Länge (mm)	800	1000	1200	1600	2000	2500	800	1000	1200
Höhe (mm)	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Tiefe (mm)	830	830	830	830	830	830	830	830	830
Aufnahmeleistung (kW)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Betriebsspannung (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230

Technische Änderungen vorbehalten