

Spritzkuchenbeschicker Typ SBA

(Zubehör für Siedeback-Durchlaufanlagen)



Vollautomatisches Beschicken unterschiedlicher Spritzgebäcke wie

- Spritzkuchen
- Ringdonuts
- Apfelringe
- Rheinische Krapfen
- Quarkbällchen

Größe und Gebäckform werden bestimmt durch auswechselbare Produktstößel.

Anschluss an die Siedebackanlage mit wenigen Handgriffen.

Aufbau und Arbeitsweise

Separates fahrbares und höhenverstellbares Aggregat in Edelstahlausführung mit mechanischer Spezialkupplung und Anschlusskabel zum Andocken an die Siedeback-Durchlaufanlage. Ausstattung mit einer elektrischen Spritzkuchenmaschine (Teigdosierer) mit 9l-Teigbehälter; Möglichkeit der mechanischen Auffüllung durch eine Teigpumpe. Der Teigdosierer wird im Transporttakt der Siedebackanlage quer über die Fettwanne geführt; dabei werden die Gebäckstücke in die erste Reihe der Anlage eingegeben.

Der Bewegungsablauf des Beschickers wird durch die Computersteuerung der Siedebackanlage mit deren Transportvorrichtung synchronisiert.

Verfügbare Größen:

Typ	SBA-6	SBA-8	SBA-10
Gebäcke je Reihe	6	8	10
Maße (mm):			
Breite	650	650	650
Tiefe	1.000	1.200	1.400
Höhe (verstellbar)	1.650	1.650	1.650
Anschluss:	390 W / 230 V		