



Modèle TT - 1-3

APPAREIL D'ÉQUILIBRAGE DE TEMPÉRATURE

SÉRIE TG ET TT

CHAMBRER SIMPLEMENT À LA
TEMPÉRATURE EXACTE



LE CHAUFFAGE CONFORTABLE

Les chauffages particuliers échauffent individuellement les réservoirs respectifs entre 20°C et 110°C. Ce faisant, l'appareil présente la température respective constamment. Les régulateurs électroniques facilitent les températures réglable exactement, quelles restent enregistrées après chaque arrêt.



PRÉLÈVEMENT DES RÉSERVOIRS FACILE

Vous pouvez sortir simplement les «gastronorm» réservoirs individuels de l'appareil d'équilibrage de température à l'aide de leurs manettes. Seulement en cas des appareils avec un chauffage de bain d'eau, vous devez débloquer les réservoirs par tordre les éléments d'appui, avant vous pouvez les prélever. Comme ça il est assuré, que vous pouvez prélever rapidement les réservoirs à tout moment pour les remplir, remplacer ou nettoyer.



SELON LES
BESOINS LA
SOLUTION CORRECTE

Vous pouvez choisir et combiner librement le nombre et la taille des réservoirs individuels au sein des tailles des appareils disponibles. Comme ça vous pouvez utiliser jusqu'à 4 réservoirs par appareil d'équilibrage de température pour des repas différents. Nous offrons tant des modèles de table, que des modèles sur pieds.



MULTIPLES
POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Si de la couverture, de la couche de sucre ou du fondant, si des repas, des légumes, des pommes de terre, des soupes ou des sauces, selon les besoins vous pouvez utiliser l'appareil d'équilibrage de température au choix. Tous les appareils sont disponibles tant avec le bain d'eau, qu'avec le chauffage de séchage.



VERSIONS

Modèles de table
Type TG

Modèles sur pieds
Type TT

Chauffage de
séchage
Indicatif T

Chauffage de bain
d'eau
Indicatif W

TAILLES DES APPAREILS

Des appareils avec 1,2,3
ou 4 réservoirs, ainsi
que des réservoirs avec
une capacité de
remplissage de 4, 9,5, 20
ou 42,5 litres.

MATÉRIEL

Tous les appareils, en acier
inoxydable, par réservoir
sont fournis en régulateur
électronique. Tous les
modèles de table et les
modèles sur pieds sont
disponible avec un chauffage
de séchage ou de bain d'eau.
Pour chamber une
couverture nous préconisons
toujours un appareil avec un
chauffage de bain d'eau.

DÉPENDANCES

moynnant un supplément

Des réservoirs
supplémentaires, des
grilles de plongée, des
plafonds isolants, un
table des appareils, une
armoie des appareils.

LISTE DES TYPES:

	Taille 02	Taille 05	Taille 1	Taille 2
avec 1 réservoir	TG 02-1	TG 05-1	TG 1- 1	TG 2- 1
avec 2 réservoirs	-	TG 0,5- 2	TG 1- 2	TG 2- 2
avec 3 réservoirs	-	-	TG 1- 3	TG 2- 3
avec 4 réservoirs	-	-	TG 1- 4	TG 2- 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: TG02-1 TG05-1 TG05-2 TG1-1 TG1-2 TG1-3 TG1-4 TG2-1 TG2-2 TG2-3 TG2-4

Largeur(mm)	210	380	380	380	380	380	380	575	575	575	575
Gravité (mm)	420	420	420	720	720	720	720	825	825	825	825
Épaisseur (mm)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Volume (Ltr.)	1x4	1x9,5	2x4	1x20	2x9,5	2x4 1x9,5	4x4	1x42,5	2x20	2x9,5 1x20	4x9,5
Charge de connexion (kW)	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Sous réserve de modifications techniques.